

Grindinio šildymo sistema

VIRŠTINKINĖ KOLEKTORINĖ SPINTELĖ

Spalva - balta;
Gylis - 130mm
Aukštis - 630mm



<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Pakuotė</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina be PVM</u>	<u>Kaina su PVM</u>
38V04	Kolektorinė spintelė virštinkinė 400mm	1	G06	128,93	156,00
38V06	Kolektorinė spintelė virštinkinė 500mm	1	G06	143,80	174,00
38V08	Kolektorinė spintelė virštinkinė 580mm	1	G06	163,64	198,00
38V10	Kolektorinė spintelė virštinkinė 730mm	1	G06	180,99	219,00
38V12	Kolektorinė spintelė virštinkinė 880mm	1	G06	206,61	250,00

POTINKINĖ KOLEKTORINĖ SPINTELĖ


Spalva - balta;
Gylis - 110-160mm
Aukštis - 680mm



<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Pakuotė</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina be PVM</u>	<u>Kaina su PVM</u>
38P04	Kolektorinė spintelė potinkinė 350mm	1	G06	128,93	156,00
38P06	Kolektorinė spintelė potinkinė 450mm	1	G06	143,80	174,00
38P08	Kolektorinė spintelė potinkinė 530mm	1	G06	163,64	198,00
38P10	Kolektorinė spintelė potinkinė 680mm	1	G06	180,99	219,00
38P12	Kolektorinė spintelė potinkinė 830mm	1	G06	206,61	250,00

NEREGULIUOJAMI KOLEKTORIAI


Maksimali darbinė temperatūra - 95° C
Maksimalus slėgis - 10bar.
Kolektoriaus diametras - 1" vid. sr.
Kolektoriaus atšakų diametras - EK 3/4" iš. sr.
Atstumas tarp kolektorių centrų - 200mm
Komplekte: padavimo ir grįžimo kolektoriai, laikiklių komplektas, 2 aklės



<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Pakuotė</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina be PVM</u>	<u>Kaina su PVM</u>
38K02	Kolektorius nereguliuojamas 2 žiedų	1	G01	90,91	110,00
38K03	Kolektorius nereguliuojamas 3 žiedų	1	G01	116,53	141,00
38K04	Kolektorius nereguliuojamas 4 žiedų	1	G01	132,23	160,00
38K05	Kolektorius nereguliuojamas 5 žiedų	1	G01	157,02	190,00
38K06	Kolektorius nereguliuojamas 6 žiedų	1	G01	181,82	220,00
38K07	Kolektorius nereguliuojamas 7 žiedų	1	G01	210,74	255,00
38K08	Kolektorius nereguliuojamas 8 žiedų	1	G01	245,45	297,00
38K09	Kolektorius nereguliuojamas 9 žiedų	1	G01	272,73	330,00
38K10	Kolektorius nereguliuojamas 10 žiedų	1	G01	302,48	366,00
38K11	Kolektorius nereguliuojamas 11 žiedų	1	G01	328,93	398,00
38K12	Kolektorius nereguliuojamas 12 žiedų	1	G01	361,98	438,00

NEREGULIUOJAMI KOLEKTORIAI SU UŽDARYMO VENTILIAIS

Maksimali darbinė temperatūra - 95° C
Maksimalus slėgis - 10bar.
Kolektoriaus diametras - 1" vid. sr.
Kolektoriaus atšakų diametras - EK 3/4" iš. sr.
Atstumas tarp kolektorių centrų - 200mm
Komplekte: padavimo ir grįžimo kolektoriai su uždarymo ventiliais, laikiklių komplektas



<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Pakuotė</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina be PVM</u>	<u>Kaina su PVM</u>
38KR02	Kolektorius nereguliuojamas 2 žiedų	1	G02	123,97	150,00
38KR03	Kolektorius nereguliuojamas 3 žiedų	1	G02	190,08	230,00
38KR04	Kolektorius nereguliuojamas 4 žiedų	1	G02	239,67	290,00
38KR05	Kolektorius nereguliuojamas 5 žiedų	1	G02	293,39	355,00
38KR06	Kolektorius nereguliuojamas 6 žiedų	1	G02	342,98	415,00
38KR07	Kolektorius nereguliuojamas 7 žiedų	1	G02	396,69	480,00
38KR08	Kolektorius nereguliuojamas 8 žiedų	1	G02	446,28	540,00
38KR09	Kolektorius nereguliuojamas 9 žiedų	1	G02	475,21	575,00
38KR10	Kolektorius nereguliuojamas 10 žiedų	1	G02	541,32	655,00

Grindinio šildymo sistema

REGULIUOJAMI KOLEKTORIAI

Maksimali darbinė temperatūra - 95° C

Maksimalus slėgis - 10bar.


Kolektoriaus diametras - 1" vid. sr.

Kolektoriaus atšakų diametras - EK 3/4" iš. sr.

Atstumas tarp kolektorių centrų - 200mm

Komplekte: padavimo kolektorius su balansiniais ventiliais,

grįžimo kolektorius su termostatiniais ventiliais, laikiklių kompleksas



<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Pakuotė</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina be PVM</u>	<u>Kaina su PVM</u>
38KT02	Kolektorius reguliuojamas 2 žiedų	1	G02	146,28	177,00
38KT03	Kolektorius reguliuojamas 3 žiedų	1	G02	228,10	276,00
38KT04	Kolektorius reguliuojamas 4 žiedų	1	G02	285,12	345,00
38KT05	Kolektorius reguliuojamas 5 žiedų	1	G02	342,98	415,00
38KT06	Kolektorius reguliuojamas 6 žiedų	1	G02	405,79	491,00
38KT07	Kolektorius reguliuojamas 7 žiedų	1	G02	471,07	570,00
38KT08	Kolektorius reguliuojamas 8 žiedų	1	G02	528,93	640,00
38KT09	Kolektorius reguliuojamas 9 žiedų	1	G02	590,91	715,00
38KT10	Kolektorius reguliuojamas 10 žiedų	1	G02	657,02	795,00
38KT11	Kolektorius reguliuojamas 11 žiedų	1	G02	731,40	885,00
38KT12	Kolektorius reguliuojamas 12 žiedų	1	G02	793,39	960,00

REGULIUOJAMI KOLEKTORIAI SU DEBITOMAČIAIS

Maksimali darbinė temperatūra - 95° C

Maksimalus slėgis - 10bar.


Kolektoriaus diametras - 1" vid. sr.

Kolektoriaus atšakų diametras - EK 3/4" iš. sr.

Atstumas tarp kolektorių centrų - 200mm

Komplekte: padavimo kolektorius su debitomačiais,

grįžimo kolektorius su termostatiniais ventiliais, laikiklių kompleksas



<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Pakuotė</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina be PVM</u>	<u>Kaina su PVM</u>
38KD02	Kolektorius reguliuojamas 2 žiedų su debit.	1	G02	202,48	245,00
38KD03	Kolektorius reguliuojamas 3 žiedų su debit.	1	G02	313,22	379,00
38KD04	Kolektorius reguliuojamas 4 žiedų su debit.	1	G02	396,69	480,00
38KD05	Kolektorius reguliuojamas 5 žiedų su debit.	1	G02	479,34	580,00
38KD06	Kolektorius reguliuojamas 6 žiedų su debit.	1	G02	570,25	690,00
38KD07	Kolektorius reguliuojamas 7 žiedų su debit.	1	G02	665,29	805,00
38KD08	Kolektorius reguliuojamas 8 žiedų su debit.	1	G02	747,93	905,00
38KD09	Kolektorius reguliuojamas 9 žiedų su debit.	1	G02	851,24	1030,00
38KD10	Kolektorius reguliuojamas 10 žiedų su debit.	1	G02	942,15	1140,00
38KD11	Kolektorius reguliuojamas 11 žiedų su debit.	1	G02	1074,38	1300,00
38KD12	Kolektorius reguliuojamas 12 žiedų su debit.	1	G02	1173,55	1420,00

CIRKULIACINIS SIURBLYS WILO STAR-RS

Maksimali darbinė temperatūra - 110° C

Maksimalus slėgis - 10bar.

Siurblio prijungimo diametras - 1 1/4" iš. sr.

Siurblio ilgis - 130mm

Energijos klasė - B



<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Pakuotė</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina be PVM</u>	<u>Kaina su PVM</u>
51RS254T	Cirkuliacinis siurblys WILO RS 25/4	1	B00	333,06	403,00
51RS256T	Cirkuliacinis siurblys WILO RS 25/6	1	B00	404,13	489,00

Grindinio šildymo sistema

ELEKTRONINIS CIRKULIACINIS SIURBLYS WILO SMART

Maksimali darbinė temperatūra - 95 °C


Maksimalus slėgis - 10bar.

Siurblio prijungimo diametras - 1 1/4" iš. sr.

Siurblio ilgis - 130mm



<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Pakuotė</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina be PVM</u>	<u>Kaina su PVM</u>
51SA254T	Cirkuliacinis siurblys WILO Smart 25/4	1	B00	444,63	538,00
51S256T	Cirkuliacinis siurblys WILO Smart 25/6	1	B00	455,37	551,00



AUKŠTO EFEKTYVUMO ELEKTRONINIS SIURBLYS WILO PICO

Maksimali darbinė temperatūra - 95 °C

Maksimalus slėgis - 10bar.

Siurblio prijungimo diametras - 1 1/4" iš. sr.

Siurblio ilgis - 130mm



<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Pakuotė</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina be PVM</u>	<u>Kaina su PVM</u>
51P2514T	Cirkuliacinis siurblys WILO Pico 25/1-4	1	B01	660,33	799,00
51P2516T	Cirkuliacinis siurblys WILO Pico 25/1-6	1	B01	742,15	898,00



PAMAIŠYMO MODULIS UNIMIX

Maksimali darbinė temperatūra - 90 °C

Maksimalus slėgis - 10bar.

Prijungimo diametras - 1" iš. sr.

Siurblio ilgis - 130mm

Komplekte: automatinis ir rankinis nuorintojas, termomanometras, termostatinis ventilis, 2 termometrai, 2 rutuliniai ventiliai su išardomomis jungtimis



<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Pakuotė</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina be PVM</u>	<u>Kaina su PVM</u>
38UNI	Pamaišymo modulis UNIMIX	1	G03	1082,64	1310,00

PAMAIŠYMO MODULIO DUALMIX JUNGTIS SIURBLIUI

Maksimali darbinė temperatūra - 120 °C

Maksimalus slėgis - 10bar.

Prijungimo diametras - 1" iš. sr.

Siurblio ilgis - 130mm

Komplekte: rankinis nuorintojas, termometras, 2 išardomos jungtys



<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Pakuotė</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina be PVM</u>	<u>Kaina su PVM</u>
38DUAL1	Pamaišymo modulio DUALMIX jungtis siurbliui	1	G03	437,19	529,00

PAMAIŠYMO MODULIS DUALMIX

Maksimali darbinė temperatūra - 120 °C

Maksimalus slėgis - 10bar.

Prijungimo diametras - 1" vid-iš. sr.

Atstumas tarp prijungimo centrų - 200mm

Termostatinio ventilio sriegis - M30x1,5

Komplekte: trieigis termostatinis ventilis



<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Pakuotė</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina be PVM</u>	<u>Kaina su PVM</u>
38DUAL2	Pamaišymo modulis DUALMIX	1	G03	264,46	320,00

TERMOSTATAS SU KAPILIARU

Temperatūros nustatymo ribos - 20-60° C

Prijungimo sriegis - M30x1,5

Kapiliaro prijungimas - 1/2 iš. sr.

Kapiliaro ilgis - 2m



<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Pakuotė</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina be PVM</u>	<u>Kaina su PVM</u>
38T60	Termostatas su kapiliaru	1	G03	125,62	152,00

TRIEIGIS TERMOSTATINIS VENTILIS

Maksimali darbinė temperatūra - 120° C

Maksimalus slėgis - 10bar.

Termostatinio ventilio sriegis - M30x1,5

Prijungimo diametras 1" vid-iš. sr.



<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Pakuotė</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina be PVM</u>	<u>Kaina su PVM</u>
38TV3	Trieigis termostatinis ventilis	1	G03	100,00	121,00

KOLEKTORIAUS NUORINIMO KOMPLEKTAS

Maksimali darbinė temperatūra - 95° C

Maksimalus slėgis - 10bar.

Prijungimo diametras - 1" iš. sr.

Komplekte: automatinis nuorintojas su atbuliniu vožtuvu ir išleidimo kranelis



<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Pakuotė</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina be PVM</u>	<u>Kaina su PVM</u>
38NK	Kolektoriaus nuorinimo komplektas 1"	1	G03	50,41	61,00

APVADINIS VOŽTUVAS KOLEKTORIUI

Maksimali darbinė temperatūra - 120° C

Maksimalus slėgis - 10bar.

Prijungimo diametras - 1" iš. sr.

Slėgio reguliavimo ribos - 0,2-0,6 bar

Atstumas tarp prijungimo centrų - 200m



<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Pakuotė</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina be PVM</u>	<u>Kaina su PVM</u>
38APV	Apvadinis vožtuvas kolektoriui	1	G03	112,40	136,00

LAIKIKLIS KOLEKTORIUI

Atstumas tarp kolektorių centrų - 200mm

Skirtas kolektoriams, kurių diametras - 1"



<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Pakuotė</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina be PVM</u>	<u>Kaina su PVM</u>
38LK	Laikiklis kolektoriui	1	G03	19,42	23,50

AKLĖ

Diametras - 1" iš. sr.

Su gumine tarpine



<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Pakuotė</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina be PVM</u>	<u>Kaina su PVM</u>
03290G05	Aklė su tarpine		V16	5,83	7,05

Grindinio šildymo sistema

EUROKONUSAS

Diametras - 3/4" vid. sr.

Maksimali darbinė temperatūra - 120° C

Maksimalus slėgis - 10bar.



<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Pakuotė</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina be PVM</u>	<u>Kaina su PVM</u>
33EK16	Eurokonusas 16x3/4"		T11	6,61	8,00
33EK18	Eurokonusas 18x3/4"		T11	6,61	8,00
33EK20	Eurokonusas 20x3/4"		T11	7,02	8,50
33HAN	Perėjimas HAN 1/2 x 3/4		T11	5,12	6,20

RUTULINIAI VENTILIAI SU IŠARDOMA JUNGTIMI

Maksimali darbinė temperatūra - 120° C

Maksimalus slėgis - 10bar.

Prijungimo diametras - 1"



<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Pakuotė</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina be PVM</u>	<u>Kaina su PVM</u>
0262605	Rutulinis ventilis 1" su išardoma jungtimi	8	Z07	47,85	57,90
0259405	Rutulinis ventilis 1" su išardoma jungtimi kampu	4	Z07	69,42	84,00

SUKAMAS SUJUNGIMAS

Diametras - 1" iš. sr.



<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Pakuotė</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina be PVM</u>	<u>Kaina su PVM</u>
38N05	Sukamas sujungimas	1	G03	24,79	30,00

AUTOMATINIS NUORINTOJAS

Diametras - 1/2" iš. sr.

Su atbuliniu vožtuvu



<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Pakuotė</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina be PVM</u>	<u>Kaina su PVM</u>
26V03	Automatinis nuorintojas	1	T09	23,64	28,60

ELEKTROTERMINĖS PAVAROS

Maksimali skysčio temperatūra - 100° C

Aplinkos temperatūra - -20 +60° C

Normaliai uždaryta

Maitinimo įtampa: 220V arba 24V

Prijungimas M30 x 1,5

Laido ilgis - 1m



<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Pakuotė</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina be PVM</u>	<u>Kaina su PVM</u>
38TP230	Elektroterminė pavara 220V, normaliai uždaryta	1	G03	84,30	102,00
38TP024	Elektroterminė pavara 24V, normaliai uždaryta	1	G03	84,30	102,00